

	<b>Honda CRF250R</b>	<b>Honda CRF250X</b>
<b>Модель</b>	<b>Honda CRF250R</b>	<b>Honda CRF250X</b>
<b>Тип мотоцикла</b>	кросс	эндуро
<b>Год выпуска</b>	2010	
<b>Тип двигателя</b>	1-цилиндровый 4-тактный	
<b>Рабочий объем</b>	249 куб.см.	
<b>Охлаждение</b>	жидкостное	
<b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>	76,8x53,8 мм	78x52,2 мм
<b>Степень сжатия</b>	13,5:1	12,9:1
<b>Количество клапанов на цилиндр</b>	4 клапана - 30,5 мм, титановые	4 клапана - 31 мм
<b>Система подачи топлива</b>	электронный впрыск топлива (PGM-FI)	37 мм карбюратор Keihin (с датчиком положения дросселя)
<b>Тип зажигания</b>	транзисторное	электронное (CDI)
<b>Максимальная мощность</b>	43,7 л.с. при 11000 об/мин	30,0 л.с. при 9000 об/мин
<b>Крутящий момент</b>	n/a	24,2 Нм при 8000 об/мин
<b>Коробка передач</b>	5-ступенчатая	
<b>Тип привода</b>	цепь	
<b>Рама</b>	алюминиевая	
<b>Передняя подвеска</b>	49 мм перевернутая вилка Showa SFF (все регулировки), ход - 310 мм	47 мм перевернутая вилка Showa (все регулировки), ход - 315 мм
<b>Задняя подвеска</b>	Моноамортизатор с прогрессией Pro-Link Showa (все регулировки), ход - 312 мм	Моноамортизатор с прогрессией Pro-Link Showa (все регулировки), ход - 315 мм
<b>Размер передней шины</b>	80/100-21	
<b>Размер задней шины</b>	100/90-19	100/100-18
<b>Передние тормоза</b>	1 диск, 260 мм, 2-поршневой суппорт	1 диск, 240 мм, 2-поршневой суппорт
<b>Задние тормоза</b>	1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт	
<b>Емкость бензобака</b>	6,5 л	7,2 л
<b>Масса мотоцикла (снаряженная)</b>	105 кг	115 кг