

Модель	Kawasaki KL250 Super Sherpa
Тип мотоцикла	эндуро
Год выпуска	1997-2010
Рама	стальная полудуплексная
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный
Рабочий объем	249 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	72,0 x 61,2 мм
Степень сжатия	9.3:1
Охлаждение	воздушное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана
Система подачи топлива	Карбюратор, 1x Mikuni BST34
Тип зажигания	DC-CDI
Максимальная мощность	26,0 л.с. (19,1 кВт) при 8000 об/мин – KL250 (Греция, Северная Америка, Япония) 20,4 л.с. (15,0 кВт) при 8000 об/мин – KL250 (Австралия)
Максимальный крутящий момент	25,5 Нм (2,6 кг*м) при 6500 об/мин – KL250 (Греция, Северная Америка, Япония) 20,6 Нм (2,1 кг*м) при 6000 об/мин – KL250 (Австралия)
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	цепь
Размер передней шины	2.75-21 45P

Размер задней шины	4.10-18 59P
Передние тормоза	1 диск, 240 мм, 2-поршневой суппорт
Задние тормоза	1 диск, 210 мм, 1-поршневой суппорт
Передняя подвеска	36 мм телескопическая вилка, ход - 230 мм 36 мм телескопическая вилка, ход - 220 мм – KL250-H (Греция)
Задняя подвеска	Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 186 мм Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 170 мм – KL250-H (Греция)
Длина мотоцикла	2080 мм 2060 мм – KL250-H (Греция)
Ширина мотоцикла	780 мм
Высота мотоцикла	1190 мм 1130 мм – KL250-H (Греция)
Колесная база	1375 мм 1360 мм – KL250-H (Греция)
Высота по седлу	830 мм 810 мм – KL250-H (Греция)
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	270 мм 265 мм – KL250-H (Греция)
Разгон до 100 км/ч	
Максимальная скорость	132 км/ч
Емкость бензобака	9,0 л
Масса мотоцикла (сухая)	113 кг 107 кг – KL250-H (Греция)
Масса мотоцикла (снаряженная)	128 кг 122 кг – KL250-H (Греция)