

<b>Модель</b>	Honda XRV750 Africa Twin
<b>Тип мотоцикла</b>	туристический эндуро
<b>Год выпуска</b>	1990-2000
<b>Рама</b>	стальная
<b>Тип двигателя</b>	2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный (развал 52°)
<b>Рабочий объем</b>	742 см <sup>3</sup>
<b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>	81,0 x 72,0 мм
<b>Степень сжатия</b>	9.0:1
<b>Охлаждение</b>	жидкостное
<b>Количество клапанов на цилиндр</b>	SOHC, 3 клапана на цилиндр
<b>Система подачи топлива</b>	карбюратор, 2x Keihin плоскодроссельные, 36,5 мм - XRV750L - XRV750N карбюратор, 2x Keihin вакуумные (CV), 36,0 мм - XRV750P - XRV750Y
<b>Тип зажигания</b>	CDI - XRV750L - XRV750R полностью транзисторное - XRV750S - XRV750Y
<b>Максимальная мощность</b>	62,0 л.с. (45,3 кВт) при 7500 об/мин - XRV750L - XRV750N (европейские версии) 57,0 л.с. (41,9 кВт) при 7500 об/мин - XRV750L - XRV750R (японские версии) 60,0 л.с. (44,1 кВт) при 7500 об/мин - XRV750P - XRV750Y (европейские версии) 58,0 л.с. (42,6 кВт) при 7500 об/мин - XRV750S - XRV750Y (японские версии)
<b>Максимальный крутящий момент</b>	62,7 Нм (6,4 кг*м) при 6500 об/мин - XRV750L - XRV750N (европейские версии)

	<p>60,0 Нм (6,1 кг*м) при 5500 об/мин - XRV750L - XRV750R (японские версии)</p> <p>62,0 Нм (6,3 кг*м) при 6500 об/мин - XRV750P - XRV750Y (европейские версии)</p> <p>60,0 Нм (6,1 кг*м) при 6000 об/мин - XRV750S - XRV750Y (японские версии)</p>
<b>Сцепление</b>	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
<b>Коробка передач</b>	5-ступенчатая
<b>Тип привода</b>	цепь
<b>Размер передней шины</b>	90/90-21 54S - XRV750L - XRV750N 90/90-21 54H - XRV750P - XRV750Y
<b>Размер задней шины</b>	130/90-17 68S - XRV750L - XRV750N 140/80 R17 69H - XRV750P - XRV750Y
<b>Передние тормоза</b>	2 диска, 276 мм, 2-поршневой суппорт
<b>Задние тормоза</b>	1 диск, 256 мм, 1-поршневой суппорт
<b>Передняя подвеска</b>	43 мм телескопическая вилка, ход - 220 мм
<b>Задняя подвеска</b>	маятниковая (Pro-Link) с моноамортизатором (регулировка преднатяга и отбоя), ход - 210 мм - XRV750L - XRV750N маятниковая (Pro-Link) с моноамортизатором (регулировка преднатяга и отбоя), ход - 214 мм - XRV750P - XRV750Y
<b>Длина мотоцикла</b>	2330 мм - XRV750L - XRV750N 2320 мм - XRV750P - XRV750Y
<b>Ширина мотоцикла</b>	895 мм - XRV750L - XRV750N 905 мм - XRV750P - XRV750Y
<b>Высота мотоцикла</b>	1420 мм - XRV750L - XRV750N 1430 мм - XRV750P - XRV750Y
<b>Колесная база</b>	1560 мм - XRV750L - XRV750N 1555 мм - XRV750P - XRV750Y
<b>Высота по седлу</b>	880 мм - XRV750L - XRV750N 865 мм - XRV750P - XRV750R 870 мм - XRV750S - XRV750Y
<b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b>	190 мм - XRV750L - XRV750N 195 мм - XRV750P - XRV750Y
<b>Разгон до 100 км/ч</b>	4,6 сек
<b>Максимальная скорость</b>	170 км/ч
<b>Емкость бензобака</b>	24,0 л - XRV750L - XRV750N 23,0 л - XRV750P - XRV750Y
<b>Масса мотоцикла (сухая)</b>	209 кг - XRV750L - XRV750N

	207 кг - XRV750P - XRV750Y
<b>Масса мотоцикла (снаряженная)</b>	236 кг - XRV750L - XRV750N 234 кг - XRV750P - XRV750Y