

Модель	Honda CBF 600 PC38	Honda CBF 600 PC43
Тип мотоцикла	нейкед	
Год выпуска	2004-2007	2008-2013
Рама	стальная пространственная	алюминиевая литая
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный	
Рабочий объем	599 см ³	
Диаметр цилиндра/ход поршня	65 мм x 45,2 мм	67 мм x 42,5 мм
Степень сжатия	11,6:1	
Охлаждение	жидкостное	
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр	
Система подачи топлива	карбюратор, Keihin 4x 34mm	электронный впрыск топлива, PGM-FI

Тип зажигания	полностью транзисторное
Максимальная мощность	77,5 л.с. (57 кВт) при 10500 об/мин
Максимальный крутящий момент	59 Нм (6,0 кгм) при 8250 об/мин
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	цепь
Размер передней шины	120/70 ZR17M/C (58W)
Размер задней шины	160/60 ZR17M/C (69W)
Передние тормоза	2 диска 296 мм, 2-поршневые (опц. C-ABS)
Задние тормоза	1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. C-ABS)
Передняя подвеска	41 мм телескопическая вилка, ход - 120 мм

Задняя подвеска	маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 125 мм	маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 120 мм
Длина	2170 мм	2160 мм
Ширина	765 мм	
Высота	1230-1275 мм (с рег. лобового стекла) / 1110 мм - CBF600N/NA	1240-1285 мм (с рег. лобового стекла) / 1110 мм - CBF600N/NA
Колесная база	1480 мм	1490 мм
Высота по седлу	785 мм (+/- 15 мм, регулируемая)	
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	127 мм	136 мм
Разгон до 100 км/ч	4,0 сек	
Максимальная скорость	210 км/ч	
Емкость бензобака	19 л (включая резерв 3,5 л)	20 л (включая резерв 4,0 л)

Масса мотоцикла (снаряженная)	219/224 кг – CBF600S/CBF600SA 215/220 кг – CBF600N/CBF600NA	217/222 кг – CBF600S/CBF600SA 213/218 кг – CBF600N/CBF600NA
--------------------------------------	--	--