

Двигатель

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Конфигурация | V-образный |
| Рабочий объем | 1202 см ³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 88,9x96,8 мм |
| Максимальная мощность | 67 л.с. при 5750 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 96 Н•м при 3500 об/мин |
| Тип впуска | Инжектор |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система запуска | Электростартер |

Трансмиссия

| | |
|---------------------|--------------|
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | Ремень |

Размеры и масса

| | |
|-------------------------|---------|
| Длина | 2225 мм |
| Высота по седлу | 725 мм |
| Колесная база | 1530 мм |
| Дорожный просвет | 105 мм |
| Сухая масса | 255 кг |
| Снаряженная масса | 268 кг |
| Емкость топливного бака | 17 л |

Ходовая часть и тормоза

| | |
|----------|---|
| Подвеска | |
| Передняя | Телескопическая вилка |
| Задняя | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковый гидравлический с 2-поршневым с |
| Сзади | Дисковый гидравлический с 2-поршневым с |
| ABS | ✓ |
| Шины | |
| Впереди | 130/90 B16 72H |
| Сзади | 150/80 B16 77H |

Эксплуатационные характеристики

Расход топлива

Смешанный цикл

4.9 л/100 км

Производство

Страна производства

США