

| | |
|---------------------------------------|---|
| Модель | Honda CB 1000 (Super Four, Big-1) |
| Тип мотоцикла | дорожный (классик) |
| Год выпуска | 1992-1996 |
| Рама | стальная дуплексная |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
| Рабочий объем | 998 см ³ |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 77 мм x 53,6 мм |
| Степень сжатия | 10,0:1 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Система подачи топлива | карбюратор, 4x Keihin CV (VP48A) 34 mm |
| Тип зажигания | полностью транзисторное |
| Максимальная мощность | 93 л.с. при 8500 об/мин - Honda CB1000SF (Японии) 96,8-99,1 л.с. при 8250-8500 об/мин - Honda CB1000 (экспортные версии) |
| Максимальный крутящий момент | 84,3 Нм при 6000 об/мин - Honda CB1000SF (Японии) 84,6-89,5 Нм при 5750-6000 об/мин - Honda CB1000 (экспортные версии) |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
| Коробка передач | 5-ступенчатая |
| Тип привода | цепь |
| Размер передней шины | 120/70-18 59V |

| | |
|---|--|
| Размер задней шины | 170/60-18 73V |
| Передние тормоза | 2 диска 310 мм, 4-поршневые суппорта |
| Задние тормоза | 1 диск 276 мм, 1-поршневой суппорт |
| Передняя подвеска | 43 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм |
| Задняя подвеска | маятниковая, с двойным амортизатором Showa (регулировка преднатяга; и отбоя - с 1994 г.), ход - 117 мм |
| Длина | 2220 мм |
| Ширина | 785 мм |
| Высота | 1130 мм |
| Колесная база | 1540 мм (с 1994 г. - 1535 мм) |
| Высота по седлу | 810 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 140 мм |
| Разгон до 100 км/ч | 4,0 сек |
| Максимальная скорость | 226 км/ч (180 км/ч - японские версии CB1000SF) |
| Емкость бензобака | 22 л (23 л - японские версии CB1000SF) |
| Масса мотоцикла | 235 кг - сухая 260 кг - снаряженная (263 кг - версия для Калифорнии) |