

Модель	Honda CRF250L
Тип мотоцикла	CRF250L - эндуро, CRF250M – мотард, CRF250L Rally – dual sport
Год выпуска	2012+
Рама	стальная полудуплексная
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный
Рабочий объем	249,6 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	76,0 x 55,0 мм
Степень сжатия	10.7:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана
Система подачи топлива	Инжектор, PGM-Fi x1 36 мм – CRF250L / M (2012-2016) Инжектор, PGM-Fi x1 38 мм – CRF250L / M (2017+), CRF250L Rally
Тип зажигания	полностью транзисторное
Максимальная мощность	22,8 л.с. (17,0 кВт) при 8500 об/мин – CRF250L / M (2012-2016) 25,0 л.с. (18,2 кВт) при 8500 об/мин – CRF250L / M (2017+), CRF250L Rally
Максимальный крутящий момент	22,0 Нм (2,3 кг*м) при 6500 об/мин – CBR250R (2011-2013) – CRF250L / M (2012-2016) 22,6 Нм (2,4 кг*м) при 6750 об/мин – CBR250R (2015-2017) – CRF250L / M (2017+), CRF250L Rally
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	цепь

Размер передней шины	3.00-21 51P – CRF250L, CRF250L Rally 110/70-17M/C 54S – CRF250M
Размер задней шины	120/80-18M/C 62P – CRF250L, CRF250L Rally 130/70-17M/C 62S – CRF250M
Передние тормоза	1 диск, 256 мм, 2-поршневой суппорт (ABS – 2017+) – CRF250L 1 диск, 296 мм, 2-поршневой суппорт (ABS – 2017+) – CRF250L Rally, CRF250M
Задние тормоза	1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт (ABS – 2017+)
Передняя подвеска	43 мм телескопическая вилка перевернутого типа (без регулировок), ход - 250 мм
Задняя подвеска	Маятниковая Pro-link с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 240 мм – CRF250L / M Маятниковая Pro-link с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 265 мм – CRF250L Rally
Длина мотоцикла	2195 мм – CRF250L 2210 мм – CRF250L Rally 2127 мм – CRF250M
Ширина мотоцикла	815 мм – CRF250L, CRF250M 900 мм – CRF250L Rally
Высота мотоцикла	1195 мм – CRF250L 1425 мм – CRF250L Rally 1147 мм – CRF250M
Колесная база	1445 мм
Высота по седлу	875 мм – CRF250L 895 мм – CRF250L Rally 855 мм – CRF250M
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	255 мм – CRF250L 270 мм – CRF250L Rally 225 мм – CRF250M
Разгон до 100 км/ч	8,0 сек
Максимальная скорость	129 км/ч
Емкость бензобака	7,8 л – CRF250L, CRF250M 10,1 л – CRF250L Rally
Масса мотоцикла (снаряженная)	143 кг – CRF250L 146 кг – CRF250L (ABS) 157 кг – CRF250L Rally 145 кг – CRF250M

