

Двигатель

Число тактов

4

Количество цилиндров

2

Количество клапанов на цилиндр

2

Конфигурация

V-образный

Рабочий объем

1198.4 см³

Диаметр цилиндра и ход поршня

106x67,9 мм

Максимальная мощность

135 л.с.

Обороты максимальной мощности

8750 об/мин

Максимальный крутящий момент

118 Н•м

Обороты максимального крутящего момента

7250 об/мин

Тип впуска

Инжектор

Рекомендуемое топливо

АИ-95

Система охлаждения

Жидкостная

Система запуска

Электростартер

Трансмиссия

Тип коробки передач

Механическая

Количество передач

6

Сцепление

Многодисковое, в масляной ванне

Главная передача

Цепь

Размеры и масса

Высота по седлу

785 - 810 мм

Колесная база

1511 мм

Сухая масса

182 кг

Снаряженная масса

209 кг

Емкость топливного бака

17.5 л

Ходовая часть и тормоза

Рама

Стальная пространственная

Подвеска

Передняя

Перевернутая телескопическая вилка

Ход передней подвески

130 мм

Задняя

Консольный маятник с моноамортизатором

Ход задней подвески

152 мм

Тормоза

Впереди

Двухдисковый гидравлический с радиальными 4-поршневыми суппортами

Диаметр

320 мм

Сзади

Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом

Диаметр

245 мм

ABS

Шины

Впереди

120/70 ZR17

Сзади

190/55 ZR17

Диски

Впереди

3,5x17

Сзади

6x17