

Модель	Honda CBR600RR
Тип мотоцикла	спортивный
Год выпуска	2003+
Рама	алюминиевая
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	599 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	67,0 x 42,5 мм
Степень сжатия	12.0:1 – CBR600RR (2003-2006) 12.2:1 – CBR600RR (2007+)
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	Dual Stage Fuel Injection (DSFI) , 4x 40 мм – CBR600RR (2003-2006) Dual Stage Fuel Injection (DSFI) Denso 12-hole injectors , 4x 40 мм – CBR600RR (2007+)
Тип зажигания	цифровое транзисторное
Максимальная мощность	117,0 л.с. (86,0 кВт) при 13000 об/мин – CBR600RR (2003-2004) 118,0 л.с. (87,6 кВт) при 13500 об/мин – CBR600RR (2007-2008) 120,0 л.с. (88,2 кВт) при 13500 об/мин – CBR600RR (2009+)
Максимальный крутящий момент	65,8 Нм (6,7 кг*м) при 11000 об/мин – CBR600RR (2003-2004) 66,0 Нм (6,7 кг*м) при 11250 об/мин – CBR600RR (2005+)
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	цепь
Размер передней шины	120/70-ZR17M/C (58W)
Размер задней шины	180/55-ZR17M/C (73W)
Передние тормоза	2 диска, 310 мм, 4-поршневые суппорта – CBR600RR (2003-

	2004) 2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта – CBR600RR (2005+) (CBR600RA – комбинированная ABS, 2009+)
Задние тормоза	1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт (CBR600RA – комбинированная ABS, 2009+)
Передняя подвеска	45 мм телескопическая вилка, ход - 102,7 мм (полностью регулируемая) – CBR600RR (2003-2004) 41 мм перевернутая вилка, ход - 110 мм (полностью регулируемая) – CBR600RR (2005-2012) 41 мм перевернутая вилка Big Piston, ход - 110 мм (полностью регулируемая) – CBR600RR (2013+)
Задняя подвеска	маятниковая Pro-Link с моноамортизатором (полностью регулируемая), ход - 130 мм
Длина мотоцикла	2030 мм – CBR600RR (2003-2004, 2013+) 2010 мм – CBR600RR (2005-2012)
Ширина мотоцикла	695 мм – CBR600RR (2003-2004) 690 мм – CBR600RR (2005-2006) 685 мм – CBR600RR (2007+)
Высота мотоцикла	1115 мм – CBR600RR (2003-2006, 2013+) 1105 мм – CBR600RR (2007-2012)
Колесная база	1390 мм – CBR600RR (2003-2004) 1395 мм – CBR600RR (2005-2006) 1370 мм – CBR600RR (2007-2012) 1375 мм – CBR600RR (2013+)
Высота по седлу	820 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	130 мм – CBR600RR (2003-2006) 135 мм – CBR600RR (2007+)
Разгон до 100 км/ч	3,18 сек.
Максимальная скорость	254 км/ч
Емкость бензобака	18,0 л
Масса мотоцикла (снаряженная)	199 кг – CBR600RR (2003-2004) 189 кг – CBR600RR (2005-2006) 186 кг – CBR600RR (2007+) 196 кг – CBR600RR ABS (2009+)