

Модель	Suzuki SV 650
Тип мотоцикла	нейкед
Год выпуска	2016+
Рама	стальная трубчатая, "птичья клетка"
Тип двигателя	2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный 90° (L-образный)
Рабочий объем	645 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	81,0 x 62,6 мм
Степень сжатия	11.2:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	инжектор с SDTV - Suzuki Dual Throttle Valve, 2x
Тип зажигания	транзисторное
Максимальная мощность	76,0 л.с. (56,0 кВт) при 8500 об/мин
Максимальный крутящий момент	64,0 Нм (6,5 кг*м) при 8100 об/мин
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая
Тип привода	цепь
Размер передней шины	120/70ZR17M/C (58W)

Размер задней шины	160/60ZR17M/C (69W)
Передние тормоза	2 диска, 290 мм, 2-поршневые суппорта (опц. ABS, SV650X в базе)
Задние тормоза	1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS, SV650X в базе)
Передняя подвеска	41 мм телескопическая вилка (нерегулируемая), ход - 125 мм 41 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга), ход - 125 мм - SV650X
Задняя подвеска	маятниковая с моноамортизатором (7-ступенчатая регулировка преднатяга), ход - 130 мм
Длина мотоцикла	2140 мм
Ширина мотоцикла	760 мм – SV650 730 мм – SV650X
Высота мотоцикла	1090 мм
Колесная база	1445 мм
Высота по седлу	785 мм – SV650 790 мм – SV650X
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	135 мм
Разгон до 100 км/ч	3,6 сек
Максимальная скорость	205 км/ч
Емкость бензобака	13,8 л – SV650 (версии для Европы, 2016-2017) 14,5 л – SV650 (версии для США, версии для Европы 2018+)
Масса мотоцикла (снаряженная)	196 кг – SV650 198 кг – SV650 ABS