

Двигатель

Число тактов	4
Количество цилиндров	1
Количество клапанов на цилиндр	4
Рабочий объем	690 см ³
Диаметр цилиндра и ход поршня	102x84,5 мм
Максимальная мощность	73 л.с.
Максимальный крутящий момент	74 Н•м
Тип впуска	Инжектор
Рекомендуемое топливо	АИ-95
Система охлаждения	Жидкостная
Система запуска	Электростартер

Трансмиссия

Тип коробки передач	Механическая
Количество передач	6
Сцепление	Многодисковое, в масляной ванне
Главная передача	Цепь

Размеры и масса

Высота по седлу	835 мм
Колесная база	1466 мм
Дорожный просвет	192 мм
Сухая масса	149.5 кг
Емкость топливного бака	14 л

Ходовая часть и тормоза

Рама	Стальная пространственная
Подвеска	
Передняя	Перевернутая телескопическая вилка
Ход передней подвески	135 мм
Задняя	Маятниковая с моноамортизатором
Ход задней подвески	135 мм
Тормоза	
Впереди	Дисковый гидравлический с радиальным 4-поршневым суппортом
Диаметр	320 мм
Сзади	Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом
Диаметр	240 мм
ABS	✓

Производство

Страна производства

Австрия