

Технические характеристики Honda CRF1000L Africa Twin:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Модель</b>                         | Honda CRF1000L Africa Twin   |
| <b>Тип мотоцикла</b>                  | туристический эндуро   |
| <b>Год выпуска</b>                    | 2015-2019  |
| <b>Рама</b>                           | стальная полудуплексная  |
| <b>Тип двигателя</b>                  | 2-цилиндровый, 4-тактный, рядный (наклон 22.5°)  |
| <b>Рабочий объем</b>                  | 998 см <sup>3</sup>  |
| <b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>    | 92,0 x 75,1 мм   |
| <b>Степень сжатия</b>                 | 10.0:1   |
| <b>Охлаждение</b>                     | жидкостное   |
| <b>Количество клапанов на цилиндр</b> | SOHC, 4 клапана на цилиндр (с гидрокомпенсаторами зазоров)   |
| <b>Система подачи топлива</b>         | инжектор, PGM-Fi, 44 мм  |
| <b>Тип зажигания</b>                  | транзисторное  |
| <b>Максимальная мощность</b>          | 95,0 л.с. (70,0 кВт) при 7500 об/мин   |
| <b>Максимальный крутящий момент</b>   | 98,0 Нм (10,0 кг-м) при 6000 об/мин<br>99,0 Нм (10,1 кг-м) при 6000 об/мин - с 2018 года                                     |
| <b>Сцепление</b>                      | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод<br>2 многодисковых пакета в масляной ванне (версия с автоматической КПП DCT) |
| <b>Коробка передач</b>                | 6-ступенчатая - CRF1000L Africa Twin + ABS   |

|   |  |
|---|--|
|   | 6-ступенчатая автоматическая - CRF1000L Africa Twin (DCT - dual-clutch transmission)   |
| <b>Тип привода</b>                            | цепь   |
| <b>Размер передней шины</b>                   | 90/90-21M/C (54H)  |
| <b>Размер задней шины</b>                     | 150/70R18M/C (70H)   |
| <b>Передние тормоза</b>                       | 2 диска, 310 мм, 4-поршневые суппорта (ABS)  |
| <b>Задние тормоза</b>                         | 1 диск, 256 мм, 1-поршневой суппорт (ABS)  |
| <b>Передняя подвеска</b>                      | 45 мм перевернутая телескопическая вилка Showa (полностью регулируемая), ход - 230 мм<br>252 мм - Adventure Sports                         |
| <b>Задняя подвеска</b>                        | маятниковая (Pro-Link) с моноамортизатором (регулировка преднатяга и отбоя), ход - 220 мм<br>240 мм - Adventure Sports                     |
| <b>Длина мотоцикла</b>                        | 2335 мм<br>2340 мм - Adventure Sports<br>2310 мм - Adventure Sports LD (Япония)  |
| <b>Ширина мотоцикла</b>                       | 875 мм - CRF1000L Africa Twin<br>930 мм - CRF1000L Africa Twin (ABS, DCT, Adventure Sports)  |
| <b>Высота мотоцикла</b>                       | 1475 мм<br>1570 мм - Adventure Sports<br>1510 мм - Adventure Sports LD (Япония)  |
| <b>Колесная база</b>                          | 1575 мм<br>1580 мм - Adventure Sports<br>1560 мм - Adventure Sports LD (Япония)  |
| <b>Высота по седлу</b>                        | 870 / 850 мм<br>920 / 900 мм - Adventure Sports<br>890 / 870 мм - Adventure Sports (Япония)<br>830 / 810 мм - Adventure Sports LD (Япония) |
| <b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b> | 250 мм<br>270 мм - Adventure Sports<br>210 мм - Adventure Sports LD (Япония)   |
| <b>Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч)</b>        | 3,57 сек. <sup>[1]</sup>   |
| <b>Максимальная скорость</b>                  | 221 км/ч <sup>[2]</sup>  |
| <b>Емкость бензобака</b>                      | 18,8 л<br>24,2 л - Adventure Sports  |
| <b>Масса мотоцикла (снаряженная)</b>          | 228 кг - CRF1000L Africa Twin  |

|  |  |
|--|--|
|  | 232 кг - CRF1000L Africa Twin (ABS)              |
|  | 242 кг - CRF1000L Africa Twin (DCT)              |
|  | 243 кг - Adventure Sports                        |
|  | 253 кг - Adventure Sports (DCT)                  |
|  | 242 кг - Adventure Sports (Япония)               |
|  | 252 кг - Adventure Sports (DCT) LD (Япония)      |
|  | 230 кг - CRF1000L Africa Twin (ABS), с 2018 года |
|  | 240 кг - CRF1000L Africa Twin (DCT), с 2018 года |