

## Двигатель

Количество цилиндров	2
Конфигурация	V-образный
Рабочий объем	1247 см <sup>3</sup>
Диаметр цилиндра и ход поршня	105x72 мм
Максимальная мощность	120 л.с. при 8000 об/мин
Максимальный крутящий момент	111 Н•м при 7250 об/мин
Тип впуска	Инжектор
Система охлаждения	Жидкостная
Система запуска	Электростартер

## Трансмиссия

Тип коробки передач	Механическая
Количество передач	5
Главная передача	Ремень

## Размеры и масса

Длина	2440 мм
Высота по седлу	675 мм
Колесная база	1702 мм
Дорожный просвет	115 мм
Сухая масса	289 кг
Снаряженная масса	302 кг
Емкость топливного бака	18.9 л

## Ходовая часть и тормоза

Рама	Стальная
Подвеска	
Передняя	Перевернутая телескопическая вилка
Ход передней подвески	102 мм
Задняя	Маятниковая с двумя амортизаторами
Ход задней подвески	74 мм
Тормоза	
Впереди	Двухдисковый гидравлический
Диаметр	300 мм
Сзади	Дисковый гидравлический
Диаметр	300 мм
Шины	

Вперед

120/70 ZR19 60W

Сзади

240/40 R18 79V

## **Эксплуатационные характеристики**

Расход топлива

Смешанный цикл

6.3 л/100 км

## **Производство**

Страна производства

США